

## Výstražná páska PP

### Použití

Výstražná páska PP je ve své podstatě běžná balicí páska opatřená žlutočerným výstražným potiskem. Výstražnou pásku PP je možné použít k viditelnému přelepování kartonů při balení zboží, zejména tam, kde je vhodné upoutat pozornost na lepený detail.

Podobně jako výstražnou pásku PVC ji je možné použít ke označování nebezpečných míst, ostrých hran, či podhledů, ačkoliv je přitom nutné vzít v potaz nižší lepicí schopnosti pásky na zdivu, omítce a podobných površích. Výstražná páska PP je určena pro interiérové použití.



### Technický popis

Výstražná páska PP je vyrobena z polypropylenové fólie jednostranně opatřené akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

Materiál nosiče	polypropylenová fólie
Lepidlo	akrylátové na vodní bázi
Barva	žlutočerná s šikmými pruhy normované pruhy vlevo protisměrné pruhy vpravo (pruhy obou variant k sobě nemusí pasovat)
Tloušťka celkem	0,045 mm
Přilnavost pásky Lepivost na oceli	velmi dobrá 6,5 N / 25 mm
Pevnost v tahu Prodloužení do přetržení	80 N / 25 mm +20 %
Teplotní odolnost Skladovací teplota Aplikační teplota	-5 až 60 °C 5 až 25 °C od 10 °C

### Rozměry

délka	šířka (mm)
66 m	50
ks/balení	36