

## Maskovací páska autolakýrnická NARCAR

### Použití

Autolakýrnická silně lepicí maskovací páska se používá především ve stavebnictví, autolakovnách, v truhlářství, ale i v domácnosti. Má výbornou přílnavost k různým materiálům, je vhodná k aplikaci na silikonové fasády. Její trvalá tepelná odolnost je 80 °C.

Páska je vhodná pro:

- vytváření přechodů a ochrana povrchů při malování a lakování
- nenáročné balení a lepení papíru

Není vhodná pro venkovní použití. Chraňte před UV zářením. Z povrchu odstraňte co nejdříve po dokončení práce.

### Technický popis

Mélce krepový impregnovaný papírový nosič jednostranně opatřený lepidlem z přírodního kaučuku s rozpouštědlem.

Materiál nosiče	impregnovaný krepový papír 60 g/m <sup>2</sup>
Lepidlo	přírodní kaučuk (solvent)
Barva	žlutá
Síla celková	0,135 mm
Lepivost na oceli	2,9 N / 25 mm
Přílnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	35 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	10 %
Teplotní odolnost	-40 až 80 °C (80 °C po 90 minut, 110 °C po 30 minut)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

### Rozměry

délka	šířka (mm)									
50 m	9	12	15	19	25	30	38	50	75	
ks/balení	96	72	60	48	36	30	24	18	12	

