

Maskovací páska PVC – UV odolná

Použití

Maskovací páska PVC je vhodná k ochraně skleněných, dřevěných, plastových a kovových povrchů dveří a oken při montážních, sádkartonářských a lakýrnických pracích, při malování a realizaci fasád.

Maskovací páska PVC je dobře uzpůsobena pro nasazení v exteriéru. Díky použitému materiálu a zvolenému lepidlu páska odolává povětrnostním podmínkám a UV záření po dobu až 4 týdnů (v závislosti na konkrétních podmínkách) a jde snadno odstranit z povrchu.

Vybrat si můžete ze dvou variant pásky. Rýhovaná žlutá páska je běžněji používaná a díky příčnému rýhování lze snadno odtrhnout pouhou rukou. Bílá páska je hladká, nelze ji odtrhnout rukou, lépe však přilne k podkladu, méně pak zatéká mezi pásku a podklad.



Technický popis

Nosič z měkčené PVC fólie jednostranně opatřený lepidlem z přírodního kaučuku.

Materiál nosiče měkčená PVC fólie
Lepidlo přírodní kaučuk (solvent)
Barva žlutá - rýhovaná, bílá - hladká

Síla celková 0,13 mm
Síla nosiče 0,10 mm

Lepivost na oceli 3,5 N / 25 mm
Pevnost v tahu 40 až 50 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení cca 100 %

Teplotní odolnost -5 až 60 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)				
33 m žlutá	30	38	48	50	rýhovaná
ks/balení	60	48	36	32	
33 m bílá	30	38	48	50	hladká
ks/balení	60	48	36	32	