

Spárovací mřížka na sádrokarton

Použití

Spárovací mřížka na sádrokarton urychlí a usnadní spojování sádrokartonových desek. Spáru mezi deskami jednoduše přelepíte a omítnete. Odpadá předběžné sádrování spár a navíc je spoj pevnější. Mřížka propouští vzduch, zamezuje tak tvoření puchýřků a bublinek.

Spárovací mřížka se hodí i jako kvalitní výztuha prasklin a trhlin zdiva, interiérových a fasádních omítek, dobře zpevní plochy kolem oken a dveří.



Technický popis

Spárovací bandáž na sádrokarton je vyrobena ze skelných vláken ve formě sít'ky. Z jedné strany je opatřena samolepicí vrstvou akrylátového lepidla na vodní bázi.

Materiál nosiče	sklovláknitá mřížka
Velikost ok	2,8 mm x 2,8 mm
Lepidlo	akrylátové na vodní bázi
Barva	bílá
Tloušťka celkem	0,17 mm

Přilnavost pásky	dobrá
Lepivost na oceli	4,25 N / 25 mm
Pevnost v tahu	125 N / 25 mm
Prodloužení do přetržení	+9 %

Teplotní odolnost	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

šířka	délka (m)			
48 mm	20	45	90	153
ks/balení	100	100	36	16