

## Zakrývací fólie s páskou UV

### Použití

Zakrývací fólie s UV odolnou páskou je určena pro velmi rychlé a snadné zakrývání oken, dveří, parapetů, soklů, nábytku a podobně při malování a lehčích stavebních pracích.

Fólie je na jedné straně opatřena páskou pro snadné uchycení k podkladu. Vyhnete se tak zbytečné práci ve dvou a jednoduše sami připevníte fólii třeba i vysoko na zdi.

Díky použité UV odolné maskovací pásce je fólie vhodná i pro venkovní použití. Zde je vhodné ji doplnit UV odolnou maskovací páskou.



### Technický popis

Vysokohustotní polyetylenová nelepící fólie na jedné straně opatřená UV odolnou maskovací PVC páskou pro snadné uchycení k podkladu.

Materiál fólie vysokohustotní polyetylen (HDPE)  
Maskovací páska PVC - UV odolná  
Barva průhledná fólie, modrá páska

Tloušťka fólie 0,010 mm  
Celková tloušťka 0,17 mm

Lepivost na oceli 4,25 N / 25 mm

Pevnost v tahu 179 N / 25 mm  
Průtažnost při přetržení cca 10 %

Skladovací teplota 5 až 25 °C  
Aplikační teplota od 10 °C

### Rozměry

délka	šířka (cm)							
20 m	55	110	140	180	210	240	270	HDPE plachta
ks/balení	45	30	30	27	27	27	18	