

Oboustranná páska PP eurotape®

Použití

Oboustranná páska PP eurotape® je vhodná ke spojování a vytváření tenkých samolepicích vrstev na různých materiálech (papír, PVC, pěnové materiály, textilie). Využití nachází zejména při lepení papíru, pokládce kobereců, které dobře fixuje k podlaze, při napojování fólií i jinde. Není vhodná ke spojování hrubých nebo velmi hladkých povrchů, povrchů s obtížnou přilnavostí (skla, keramiky, kovů).

Technický popis

Oboustranná páska PP je vyrobena z tenké polypropylenové fólie oboustranně opatřené kaučukovým lepidlem. Jako liner (oddělovací vrstva) je použit silikonový papír.

Materiál nosiče	tenká polypropylenová fólie
Lepidlo	syntetický kaučuk (hot-melt)
Liner	silikonový papír
Barva	bílá
Tloušťka celkem	0,09 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Počáteční lepivost	3 (rolling ball test 30°)
Lepivost na oceli	16 N / 25 mm (peel adhesion 180°)
Pevnost v tahu	45 N / 25 mm (tensile strength)
Průtažnost při přetržení	4,5 (násobek původní délky při přetržení)
Odolnost ve statickém střihu	28 h (výdrž závaží 1 kg na ploše 25 x 25 mm)
Teplotní odolnost	-20 až 70 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

šířka	délka (m)			další rozměry	
50 mm	5	10	25	38 mm x 25	25 mm x 50 m
ks/balení	72	36	36	48	48

