

Vyztužená páska

Použití

Vyztužená páska je specialistou v pevném svazování. Slouží k balení kartonů s těžkým obsahem, fixaci zboží na paletě, ke stažení ocelových plechů a všude tam, kde se nedá použít klasický vázací pásek. Díky podélné výztuze ze skleněných vláken (5 vláken na 1 cm šíře) disponuje páska pevností v tahu až 23 kg/cm. Vyztuženou pásku jen tak něco nepřetrhne.

Technický popis

Vyztužená páska je odolná průhledná polypropylenová fólie podélně vyztužená skleněným vláknem (5 vláken na 1 cm šíře), jednostranně opatřená agresivním lepidlem ze syntetického kaučuku.



Materiál nosiče	polypropylenová fólie (PP)
Lepidlo	syntetický kaučuk (hot-melt)
Barva	průhledná

Síla celková	0,125 mm
Síla nosiče	0,030 mm

Lepivost na oceli	12,5 N / 25 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá

Pevnost v tahu	575 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	10 %

Teplotní odolnost	5 až 60 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)							
50 m	9	12	15	19	25	38	50	75
ks/balení	96	72	60	48	36	24	18	12