

Skelná páska na sádrokarton

Použití

Skelná páska na sádrokarton urychlí a usnadní spojování sádrokartonových desek v rohových spojích a při průběžném vytváření sádrokartonových profilů, podhledů, příček či stěn.

Skelná páska zesiluje spoje, propouští vzduch a zamezuje tvoření bublinek. Spáru mezi sádrokartonovými deskami vyplníte spárovací hmotou, skelnou pásku do ní zatlačíte, zahladíte špachtlí, přebrousíte a přetřete nebo omítnete.

Skelná páska se hodí i jako kvalitní výztuha prasklin a trhlin zdiva, interiérových a fasádních omítek, dobře zpevní plochy kolem oken a dveří.



Technický popis

Skelná páska na sádrokarton je vyrobena z tkaniny vyztužené skelnými vlákny spojenými pojivem z umělé pryskyřice.

Materiál nosiče	sklovláknitá tkanina (cca 35 g/m ²)
Lepidlo	bez lepidla
Barva	bílá
Pevnost v tahu	velmi dobrá

Teplotní odolnost	-35 až 90 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

šířka	délka (m)
50 mm	25
ks/balení	40