

Univerzální páska – silně lepicí

Použití

Univerzální páska se běžně používá k opravám prasklých zahradních hadic (je vodotěsná), k uzavírání polykarbonátových desek (bazény, přístřešky), k fixaci a bandážování prakticky čehokoliv. Je velmi pevná v tahu, má vysokou UV odolnost, velmi dobře drží i na hrubých površích. Je určena pro průmyslové nasazení.

Technický popis

Vodotěsný polyetylenem laminovaný textilní nosič jednostranně opatřený lepidlem z přírodního kaučuku.

Materiál nosiče	buničitá stříž potažená vrstvou polyetylenu
Lepidlo	přírodní kaučuk (solvent)
Barva	šedá, černá, bílá červená, zelená, žlutá, modrá, hnědá, oranžová, olivová, žlutočerná

Síla celková 0,25 mm

Lepivost na oceli 10 N / 25 mm
Přilnavost pásky velmi dobrá

Pevnost v tahu 110 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení cca 10 %

Teplotní odolnost -40 až +80 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)						
50 m	19	25	30	38	50	75	100
ks/balení	48	40	32	24	20	12	12

