

Oboustranná páska PP 4140

Použití

Oboustranná páska PP průhledná je vhodná ke spojování a vytváření tenkých samolepicích vrstev na různých materiálech – nejčastěji se používá k lepení papíru, kartonů, textilií, netkaných a kožených materiálů, pěnových materiálů apod. Díky průhlednému provedení je vhodná k aplikaci na sklo a jinde, kde je třeba zachovat průhlednost.



Technický popis

Oboustranná páska PP - průhledná je vyrobena z tenké průhledné polypropylenové fólie oboustranně opatřené kaučukovým lepidlem. Jako liner (oddělovací vrstva) je použit silikonový papír.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiál nosiče | polypropylenová fólie |
| Lepidlo | syntetický kaučuk (hot-melt) |
| Liner | silikonový papír |
| Barva | průhledná |
| Tloušťka celkem | 0,096 mm |
| Tloušťka nosiče | 0,025 mm |
| Lepivost na oceli | 20 N / 25 mm (po 24 hodinách) |
| Přilnavost pásky | velmi dobrá |
| Pevnost v tahu | 20 N / 25 mm |
| Prodloužení při přetržení | 140 % |
| Teplotní odolnost | -10 až 70 °C |
| Skladovací teplota | 5 až 25 °C |
| Aplikační teplota | od 10 °C |

Rozměry

| délka | šířka (mm) | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|----|----|----|----|----|--|
| | 6 | 9 | 12 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
| 50 m | 6 | 9 | 12 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
| ks/balení | 192 | 132 | 96 | 60 | 48 | 30 | 24 | |