

## Oboustranná páska netkaná 4150

### Použití

Oboustranná páska netkaná 4150 je určena pro laminaci polyuretanových pěn, k předběžné fixaci papíru, kůže a různých plastových materiálů před konečnou fixací. Tato páska se vyznačuje velmi dobrou lepivostí, vynikající přilnavostí na nejrůznější povrchy. Je ručně trhatelná.

### Technický popis

Oboustranná páska netkaná 4150 je vyrobena z netkané textilie oboustranně opatřené lepidlem ze syntetického kaučuku typu. Jako oddělovací vrstva (liner) je použit oboustranně silikonovaný hnědý papír 80 g/m<sup>2</sup>.

Materiál nosiče	netkaná textilie
Lepidlo	syntetický kaučuk (hot-melt)
Liner	silikonový papír
Barva	bílá (mléčná)
Tloušťka celkem bez lineru	0,110 mm
Tloušťka nosiče	-- mm
Lepivost na oceli	22 N / 25 mm (po 24 hodinách)
Okamžitá lepivost	<5,5 cm (kuličkový test Roll Ball Test)
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	27,5 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	-- %
Teplotní odolnost	-20 až 65 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C



### Rozměry

délka	šířka (mm)							
50 m	6	9	12	19	25	38	50	
ks/balení	192	132	96	60	48	30	24	