

Ochranná fólie samolepicí Gerband

Použití

Ochranná fólie samolepicí Gerband je plynotěsná, vodotěsná a voděodolná fólie používaná k plošné ochraně na:

- povrchy s hladkou strukturou
- obklady z umělého kamene a keramiky
- textilní podlahové krytiny
- nevětrané povrchy z PVC
- lakované kovové, plastové a dřevěné povrchy
- sklo (není-li výrazně zatíženo UV zářením)
- eloxovaný hliník (zinek, měď a ocel)



Ochranná fólie musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pro čištění zbytků lepidel z podkladu použijte izopropylalkohol (IPA čistič).

Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a fólii je nutné zajistit její vyschnutí. Poté může dojít k odstranění fólie. V opačném případě může zůstat část lepidla fólie na podkladním materiálu. Neručíme za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologických postupů.

Technický popis

Ochranná fólie samolepicí je vyrobena z LDPE fólie opatřené jednostranně akrylátovým lepidlem.

Materiál fólie	nízko-hustotní polyetylen (LDPE)
Lepidlo	polyakrylát, střední lepivost
Barva	transparentní modrá
Tloušťka fólie	0,050 mm
Lepivost na oceli	3 až 5 N / 25 mm
Pevnost v tahu	20 N / 25 mm
Průtažnost při přetržení	350-400 % příčně, 150-200 % podélně
Skladování	5 až 25 °C, v suchu, chraňte před nepříznivými vlivy (oleji, teplem, UV zářením)
Aplikační teplota	5 až 40 °C
Odolnost vůči UV záření	maximálně 30 dní

Rozměry

délka	šířka (cm)				
100 m	125	250	500	750	1000
ks/balení	16	8	4	1	1