

Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám

Použití

Těsnicí izolační pás je trvale pružný kaučukový pás na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástřikem. Odolává širokému rozpětí teplot, solím, ředěným kyselinám a zásadám. Vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách.

Má mnohostranné použití a hodí se všude tam, kde by se do stavebního tělesa mohly dostat voda a vlhkost:

- stěny a podlahy v koupelnách bez podlahové výpusti s koupací nebo sprchovou vanou,
- stěny a podlahy ve veřejných sprchách a ochozech plaveckých bazénů,
- stěny a podlahy ostříkované vodou aj.



Technický popis

Gumový těsnicí pás je nelepící trvale pružný kaučukový pás vyztužený polypropylenovou tkaninou.

Materiál pásu	kaučukový pás vyztužený PP tkaninou
Barva	šedá
Síla pásy	0,05 mm
Pevnost v tahu	175 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	70%
Vodotěsnost	4,0 MPa
Specifická odolnost	proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost	-35 až 100 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

rozměry	120 mm x 10 m	120 mm x 50 m
ks/balení	48	36