

## Soklová páska Gerband

### Použití

Soklová páska se hodí všude tam, kde je potřeba její oboustranně extrémní přilnavost – využití najde ve stavebnictví a průmyslu, ale i v reklamě, dílně a domácnosti. Vzduchotěsně spojuje parozábrany z polyethylenových fólií, velmi dobře lepí elektrikářské lišty a kobercové sokly. Potřebujete-li vytvořit větší samolepicí plochu, nebojte nalepit více pruhů soklové pásky vedle sebe.

Soklová páska je oboustranná páska z čistého akrylátového lepidla odolného proti stárnutí. Páska je vyztužena pevnými polyesterovými vlákny, která dodávají pásce na stabilitě a odolnosti proti přetržení. Díky speciální technice polymerace a velmi silné lepivosti funguje soklová páska i při nízkých teplotách.



### Technický popis

Oboustranná páska bez nosiče vyztužená polyesterovými vlákny, silně lepicí akrylátová disperze.

Materiál nosiče	bez nosiče, výtuha polyesterovými vlákny
Lepidlo	akrylátové bez rozpouštědel
Liner	bělomodrý silikonový papír
Barva	průhledná
Tloušťka celkem	0,25 mm (bez lineru)

Lepivost na oceli	≥ 25 N / 25 mm
Přilnavost pásky	velmi vysoká
Pevnost ve smyku	střední
Nános lepidla	240 g / m <sup>2</sup>
Prodloužení do přetržení	110 %

Odolnost proti stárnutí	velmi dobrá
Odolnost proti vodě	dobrá

Teplotní odolnost	-30 až 100 °C (krátkodobě až 120 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 do 40 °C

### Rozměry

délka	šířka (mm)					
50 m	19	25	30	38	50	75
ks/balení	32	24	20	16	12	8