

Podstřešní páska

Použití

Podstřešní páska je určena ke spojování a opravování všech možných podstřešních fólií s nepropustnými a lehce drsnými povrchy na studené straně střechy. Dobře utěšňuje prostupy skrze tyto fólie. Drží dobře i na dřevě, cihlách nebo betonu.

Nosič pásky je UV stabilní – na přímém slunečním záření si tuto vlastnost zachovává po celé 4 měsíce. Podstřešní pásku můžete i zaomítat nebo přetírat.

Polyakrylátové lepidlo vyniká dobrou pevností ve smyku, extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavostí a skvělou odolností proti stárnutí.



Technický popis

Podstřešní páska je vyrobena z tryskaného polypropylenového rouna jednostranně opatřeného vrstvou akrylátového lepidla.

Materiál nosiče tryskané rouno PP
Lepidlo akrylátové

Barva tmavě hnědá
Tloušťka nosiče 0,42 mm
Tloušťka celkem 0,66 mm

Lepivost na oceli 35 N / 25 mm
Přilnavost pásky vynikající
Pevnost v tahu 80 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení 50 - 100 %

Teplotní odolnost -30 až 80 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)			
50 m	50	60	75	100
ks/balení	12	10	8	6