

## Vytyčovací páska

### Použití

Vytyčovací páska je nelepící páska obvykle s kolmými nebo šikmými pruhy v červenobílém provedení, s nápisem nebo bez nápisu ZÁKAZ VSTUPU. Slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst a dalších prostorů.

Speciální varianty určené pro hasiče, policisty a další speciální sbory mají odlišné grafické provedení dané vyhláškou. Zajistíme po Vás i potisk vytyčovací pásky na zakázku – s nápisem a barvami dle Vašeho přání.

Páska „v krabičce“ je uzavřena ve vlastní krabici, z níž se přímo odvíjí.



### Varianty

Kód	Popis	Rozměry	Poznámka
V3101	červeno-bílá, bez nápisu	75 mm x 250 (500) m	bez krabičky
V3102	červeno-bílá, ZÁKAZ VSTUPU	75 mm x 250 (500) m	bez krabičky
V3305	VOJENSKÁ POLICIE	75 mm x 250 (500) m	bez krabičky
V34xx	potisk na zakázku (max 3 barvy)	50/75/150 mm x 100/250/500 m	bez krabičky
V3301	HASIČI	75 (80) mm x 500 (250) m	bez krabičky / v krabičce
V3302	POLICIE ČR	75 (80) mm x 500 (250) m	bez krabičky / v krabičce
V3303	MĚSTSKÁ POLICIE	75 (80) mm x 500 (250) m	bez krabičky / v krabičce

Typické rozměry jsou uvedeny před závorkou, méně typické rozměry (pásky jiných dodavatelů) jsou v závorce. Vlivem tolerance se mohou skutečné hodnoty lišit. Pásky šíře 75 a 80 mm jsou plně zaměnitelné.

Po dohodě s klientem lze některé uvedené typy realizovat v jiných šířích a návinech. Potisk vytyčovací pásky na přání lze realizovat v šířích 50/75/150 mm a v libovolném návínu od 50 do 500 metrů.

### Technický popis

Vytyčovací páska je nelepící páska vyrobená z nízko hustotního polyethylenu (LDPE) s výstražným potiskem.

Materiál nosiče	nízko hustotní polyethylen (LDPE)
Tloušťka pásky	30-40 µm (dle varianty, pásky na míru lze vyrobit silnější 50/60/70/80 µm)
Tolerance	šířka ± 4 mm / návín ± 2 m
Barevné provedení	červenobílá, dle potisku
Odolnost proti povětrnosti	max 6 měsíců
Teplotní odolnost	-5 až 50 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C