

Soklová páska Alfa Tac

Použití

Soklová páska Alfa Tac je vynikající pomocník pro trvalé a jisté lepení a upevňování lišt na všechny běžné plochy stěn. Je vhodná k lepení lišt s hladkým povrchem z vlísové textilie, pěnového latexu a dalších syntetických textilních materiálů. Není vhodná k upevňování pevných soklů, soklů z PVC a nesourodých materiálů z příze a plsti. Podkladem pro sokl může být zdivo, beton, kov, barevný nátěr, sádra, omítka, keramika, tapety, dřevo i umělé látky.



Páska je trvale poddajná a měkká, je odolná proti stárnutí. Časem nekřehne, naopak se zvyšuje pevnost lepeného spoje. Neobsahuje žádné jedovaté látky, rozpouštědla, chlor, ani formaldehyd.

Technický popis

Oboustranná páska bez nosiče vyztužená polyesterovými vlákny, silně lepicí akrylátová disperze.

| | |
|--------------------------|---|
| Materiál nosiče | bez nosiče, výztuha polyesterovými vlákny |
| Lepidlo | akrylátové bez rozpouštědel |
| Liner | silikonový papír |
| Barva | průhledná |
| Tloušťka bez lineru | 0,23 mm |
| Přilnavost pásky | velmi dobrá |
| Kohezní odolnost lepidla | 30 N / 25 mm |
| Nános lepidla | 230 g / m ² |
| Odolnost proti stárnutí | velmi dobrá |
| Odolnost proti vodě | dobrá |
| Teplotní odolnost | -30 až 80 °C (krátkodobě 120 °C) |
| Skladovací teplota | 5 až 25 °C |
| Skladovatelnost | 12 měsíců |
| Aplikační teplota | od 10 °C |

Rozměry

| délka | šířka (mm) | | | |
|-----------|------------|----|----|----|
| 50 m | 30 | 40 | 50 | 70 |
| ks/balení | 40 | 32 | 36 | 24 |