

Ochranná fólie samolepicí Gala

Použití

Ochranná fólie samolepicí Gala je plynotěsná, vodotěsná, voděodolná fólie určená k plošné ochraně na:

- povrchy s hladkou strukturou
- obklady z umělého kamene a keramiky
- textilní podlahové krytiny
- nevětrálé povrchy z PVC
- lakované kovové, plastové a dřevěné povrchy
- sklo (není-li výrazně zatíženo UV zářením)
- eloxovaný hliník (zinek, měď a ocel)



Ochranná fólie musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pro čištění zbytků lepidel z podkladu použijte izopropylalkohol (IPA čistič). Fólie je určena pro vnitřní použití, pro venkovní v maximální délce trvání do 2 měsíců.

Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a fólii je nutné zajistit její vyschnutí. Poté může dojít k odstranění fólie. V opačném případě může zůstat část lepidla fólie na podkladním materiálu. Neručíme za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologických postupů.

Technický popis

Ochranná fólie samolepicí je vyrobena z LDPE fólie opatřené jednostranně akrylátovým lepidlem.

Materiál fólie	nízko-hustotní polyetylen (LDPE)
Lepidlo	akrylátová disperze, jemně přilnavá
Barva	transparentní modrá
Tloušťka fólie	0,050 mm ($\pm 0,005$ mm)
Lepivost na oceli	2 - 3 N/25 mm
Pevnost v tahu	20 N/25 mm
Průtažnost při přetržení	80 % příčně, 280 % podélně
Odolnost vůči povětrnosti	maximálně 2 měsíce
Skladovací podmínky	8 až 35 °C, max. 6 měsíců Chraňte před vlhkem, slunečním zářením, prachem a jinými nepříznivými vlivy.
Aplikační teplota	15 - 40 °C

Rozměry

délka	šířka (cm)				
100 m	125	250	500	750	1000
ks/balení	16	8	4	2	2