

Protiskluzová páska

Použití

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak kluzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí.

Obvyklé jsou 4 typy protiskluzové pásky:

1. STANDARD – pro běžné nasazení do vnitřních prostor
2. EXTREME – do náročných podmínek a těžké nasazení dovnitř i ven
3. GLOWFIX – páska STANDARD + navíc ve tmě svítící – vhodné pro únikové zóny
4. AQUA-SAFE – bez hrubých zrn - do míst, kde chodíte na bosu



Technický popis

Protiskluzová páska je samolepicí páska vyrobená z měkčeného PVC opatřeného z jedné strany akrylátovým lepidlem a z protiskluzové strany krystaly oxidu hliníku nebo zdrsňeným PVC vhodným pro bosou nohu.

Materiál nosiče	měkčené PVC 0,1 mm	
Lepidlo	akrylátové	
Materiál funkční vrstvy	oxid hliníku / zdrsňené PVC	
Barva	dle specifikací výrobce	
Lepivost na oceli	1,5 kg / 25 mm ²	(dle PSTC-4)
Přilnavost pásky	velmi dobrá	
Pevnost v tahu	6 kg / 25 mm ²	(dle PSTC-31)
Prodloužení při přetržení	+25 %	(dle PSTC-31)
Teplotní odolnost	-30 až 70 °C	
Skladovací teplota	5 až 25 °C	
Aplikační teplota	od 10 °C	
Odolnost proti vodě	10 měsíců	(dle PSTC-35)
Odolnost proti chemikáliím	8 měsíců	(dle PSTC-35)
Odolnost proti olejům	vynikající	(dle PSTC-35)
Životnost	12 – 24 měsíců	(dle PSTC 9)

Rozměry

délka	délka (mm)		
18 m	25	50	+ možnost tvarovaných výseků
ks/balení	1	1	

Bližší detaily Vám rádi poskytneme na telefonu. Nebojte se nám zavolat. Co víme, povíme.

Smykové tření dle Pendulum (PVT)

typ pásky	sucho	vlhko
STANDARD	102	71
EXTREME	99	80
AQUA-SAFE	106	31

Testy smykového tření s výpočtovou hodnotou PVT byly provedeny nezávislou testovací laboratoří na základě dynamického testu smykového tření Pendulum, mezinárodně uznávaného testu smyku na podlahových plochách. Uvedené údaje jsou průměrem výsledků opakovaných testů.

Koeficient smykového tření (μ)

typ pásky	sucho	vlhko
STANDARD	> 1	> 0,8
EXTREME	> 1	> 0,8
AQUA-SAFE	> 1	> 0,3

Součinitel smykového tření (μ) je teoretickou hodnotou odvozenou z PVT. Protiskluzová páska V41 splňuje požadavky vyhlášky 137/1998 Sb., § 34 na protiskluzové vlastnosti a může být použita na zabezpečení schodišť a ramp proti uklouznutí a smeknutí.