

## Samolepicí protiskluzová páska – návod, údržba, záruka

*Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak klzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí. Je určena pro vnitřní použití v práci, kancelářích i domácnosti. Hodí se do běžných provozních podmínek i velmi zatěžovaných míst.*

### Návod k použití protiskluzových pásek

Návod k použití Vám usnadní práci s protiskluzovou páskou. Poradíme Vám, jak pásku správně použít, aby Vám dobře sloužila po dobu své životnosti. Jednotlivé kroky Vás provedou od přípravy povrchu, aplikaci pásky až po její údržbu.

Abychom Vám mohli garantovat správnou funkčnost, dodržujte prosím tento návod k použití jak při venkovním, tak interiérovém použití. Při nesprávném použití protiskluzové pásky nemůžeme nést odpovědnost za případné vady. Více informací o našich páskách najdete na [www.europack.cz](http://www.europack.cz).

**TIP:** Návod k použití si prosím přečtěte pozorně zejména v případech, kdy budete protiskluzovou pásku lepit v exteriéru. Venkovní podmínky často kladou na pásku vyšší nároky než použití v interiéru.

Nejlepšího výsledku ve všech podmínkách dosáhnete, dodržíte-li následující instrukce:

#### 1. Skladování pásek

##### Optimální skladovací podmínky

Pásy skladujte v originálním obalu, je-li v něm dodáváno. Skladujte v suchu při teplotě od 10 do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření a působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Zabraňte styku s chemickými látkami, zejména oleji, chemickými rozpouštědly a dalšími chemickými látkami, které mohou způsobit nevratné degenerativní změny na užitečných vlastnostech a které mohou výrazně zkrátit životnost produktu.

Role pásky ukládejte na rovné pevné podložce naplocho tzv. „do komínku“, předejdete tak trvalým deformacím rolí při nevhodném skladování. Samostatné pásy zakrývejte a kartony uzavírejte, samolepicí pásy jsou obecně náchylné k zachytávání prachu.



## 2. Příprava podkladu

### Vhodný povrch

Protiskluzové pásky se hodí na téměř všechny běžné povrchy - dlažbu, mramor, žulu, beton, dřevo, kovy, smaltované povrchy aj. Pásky nedoporučujeme lepit na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály, dlažbu s protiskluzovou úpravou a umělohmotné povrchy. Jsou-li v povrchu spáry, díry nebo jiné nerovnosti, zarovnejte je nejprve tmelem nebo jiným vhodným prostředkem.

### Příprava podkladu

Lepený povrch nejprve důkladně očistěte. Aby páska dobře držela, musí být podklad před aplikací odmaštěný a suchý. Vhodné je použít IPA čistič nebo jiné čisticí, které odstraní všechny nečistoty a nezanechá na povrchu mastné stopy. Nepoužívejte proto denaturovaný líh, petrolej a jiné mastné přípravky. Zbytky čisticího by mohly snížit lepidlo pásky nebo přilnavost lepeného povrchu.

### Pórovitý povrch

Před aplikací pásky na pórovitý povrch - dřevo, beton, kámen - doporučujeme použít vhodný penetrační přípravek (nejlépe na bázi toluenu), který vyplní mikrostrukturu, čímž uzavře póry povrchu, a umožní tak pevnější spojení pásky a podkladu. Penetrační nátěr nechte dostatečnou dobu zaschnout. V teplém počasí doporučujeme minimálně 10 minut, v chladnějším počasí alespoň 25 minut. Je-li podklad suchý na dotek, je připraven na aplikaci pásky.

## 3. Aplikace pásky

### Aplikační teplota

Protiskluzovou pásku aplikujte při teplotě nad 10 °C (doporučená aplikační teplota je 15 - 25 °C). K chladnějším povrchu nemusí páska dobře přilnout.

**TIP:** Instalace pásky v zimním počasí může být i při čistém povrchu náročnější. Lepený povrch i pásku samotnou je potřeba zahřát nejméně na 10 °C. Při zahřívání se často na povrchu sráží vlhký vzduch a pásku tak není možné nalepit. Tomu lze v některých případech předejít vhodným zdrojem tepla, např. fénem na vlasy nebo přenosným infrazářičem, který povrch zahřeje a vysuší.

### Obecný postup aplikace

Nalepit pásku je velmi jednoduché. Sejměte začátek fólie, která chrání lepidlo protiskluzové pásky, a pásku tímto koncem přiložte na místo aplikace. Poté pomalu sundávejte zadní ochrannou vrstvu a zároveň pásku pokládejte na místo určení. Nevyvíjejte nijak zvláštní tlak, pásku nijak nenatahujte, neohýbejte a nekřivte. Teprve po celkovém nalepení pásku rukou nebo válečkem přitlačte k povrchu. Při instalaci na schody nalepte pásku asi 2 cm od hrany schodu.

## 4. Úpravy po nalepení a údržba

### Aby se neodlepovaly okraje

V místech s vysokým zatížením, ve vlhku nebo tam, kde hrozí riziko odlepení okrajů a rohů (např. „okopávání“ pásy ze stran), zafixujte okraje pásy pomocí lepidla Easy Fix (k dostání na [www.europack.cz](http://www.europack.cz)). Jedna tuba lepidla (140 ml) vystačí při běžném nánosu na zabezpečení jedné pásy.

Jednoduše vytlačte kontinuálně malé množství lepidla Easy Fix podél okrajů pásy a nechte zaschnout. Po několika minutách dosáhnete perfektního protiskuzového povrchu s dlouhou životností a zajistíte tím bezpečnější prostředí pro své blízké i okolí. Pro lepší vlastnosti nechte 48 hodin zaschnout.

### Čištění a údržba

Naše pásy jsou dostatečně kvalitní a můžete je ošetřovat běžnými čistícími prostředky určenými pro domácnost. Pásy nečistěte stroje.



## 5. Záruka a doba použitelnosti

### Záruční doba

Na vlastnosti pásy poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky. Nevhodné skladování či nevhodné použití v rozporu s tímto návodem a v rozporu s obecně známými postupy používanými při aplikaci samolepicích pásek představují riziko, že reklamáce nebude uznána.

### Doba použitelnosti

Minimální garantovaná doba použitelnosti (tj. před nalepením) je při dodržení optimálních skladovacích podmínek (viz výše) 1 rok. Dlouhým skladováním pásy se přirozeně snižuje lepicí schopnost lepidla. Abychom Vám mohli garantovat správné vlastnosti pásy, je potřeba pásku během této doby spotřebovat. Při správném skladování může být doba použitelnosti delší než záruční doba, při nevhodném skladování může být naopak kratší. Doporučujeme Vám proto skladovat pásku podle zásad uvedených v tomto návodu. Prodloužíte tak dobu, po kterou budete moci pásku skladovat a použít v budoucnu.

Doba použitelnosti po nalepení, tj. během používání pásy jako protiskuzového opatření, se může doba použitelnosti lišit v závislosti na umístění pásy, frekvenci provozu apod.

Budete-li cokoliv potřebovat, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na telefonu +420 469 623 490 nebo emailem na [europack@europack.cz](mailto:europack@europack.cz).

Za Váš samolepicí tým Petr Běloch, EUROPACK CHRUDIM s. r. o.

**europack**

EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.  
Čáslavská 328, 537 01 CHRUDIM  
IČ: 25276182 | DIČ: CZ25276182

samolepicí pásy - dovoz - prodej - poradenství