

Opravná páska na plasty a sklo Scapa 1433

Použití

Opravná páska na plasty a sklo Scapa 1433 je jednostranně samolepicí páska určená pro různorodé použití, díky své vysoké UV odolnosti a voděodolnosti je určena i pro venkovní použití například pro:

- opravy fóliovníků, senážních a strečových fólií
- maskování oken a dveří během stavebních úprav
- univerzální maskování, svazování, spojování
- nejrůznější opravy



Technický popis

Jednostranně lepicí páska s nosičem z polyethylenu a lepidlem na bázi akrylátu.

Nosič	PE fólie
Barva	transparentní zelená
Lepidlo	syntetický kaučuk
Tloušťka celkem (nosič + lepidlo)	0,150 mm
Lepivost (na oceli)	7,5 N/25 mm
Pevnost v tahu	60 N/25 mm
Prodloužení při přetržení	300 %
UV odolnost	velmi dobrá
Tepelná odolnost	-15 až +70 °C
Aplikační teplota	10 až 25 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Skladovatelnost	24 měsíců

Rozměry

délka	šířka (mm)					
10 m	30	50	70	100	150	200
ks/balení	60	36	24	18	12	18

délka	šířka (mm)		
66 m	50	75	150
ks/balení	36	24	12