

Pěnová oboustranná páska montážní

Použití

Pěnová montážní páska je vhodná především k lepení zrcadel v nábytku, vývěsních štítků a reklamních panelů v interiéru, k lepení závěsných háčků v koupelnách, upevňování dekorativních předmětů a dalším aplikacím. Pásku je určena jen pro interiérové použití. Pásku můžeme nařezat na šíři přesně dle Vašich požadavků. Zavolejte a informujte se!

Technický popis

Pěnová oboustranná páska montážní je vyrobena z pěnového polyetylénu oboustranně opatřeného lepidlovou vrstvou z akrylátové emulze. Jako liner slouží silikonovaná PP fólie.

Materiál nosiče polyetylenová pěna 67 kg/m³
Lepidlo akrylát
Liner modrá silikonovaná PP fólie
Barva bílá
Tloušťka celkem cca 1 mm (bez lineru)

Přilnavost pásky velmi dobrá
Lepivost na oceli 10 N/25mm
Prodloužení při přetržení 165 %

Teplotní odolnost -30 až 80 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota 15 až 30 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)						
	6	9	12	15	19	25	50
ks/balení	6	9	12	15	19	25	50
10 m	192	132	96	72	60	48	24
50 m	-	32	25	20	16	12	6

Pozn.:

- Standardní typ 4310/217 dodáváme s akrylátovým lepidlem (TL viz výše).
- Možnost dodávek pásek s hot-melt lepidlem (syntetický kaučuk).

