

## Navlhčovací páska unikraft

### Použití

Papírová páska navlhčovací je vhodná k přelepování poštovních zásilek při ručním i strojním balení. Před aplikací je nutné pásku správně navlhčit, ideálně pomocí válečku nebo speciálního navlhčovacího stroje.

Páska je vyztužena sítí ze skelných vláken uloženou mezi dvěma vrstvami papíru. Díky tomu je páska extrémně odolná vůči přetržení a i při poškození papíru zůstává karton nadále zajištěn a uzavřen pomocí vláken.

Díky své ekologické nezávadnosti a recyklovatelnosti se běžně používá v potravinářském průmyslu. Dá se na ni psát i razítkovat, pásku je možné opatřit až tříbarevným potiskem.

### Technický popis

Pevný impregnovaný papírový nosič, složený ze 2 vrstev papíru a výztuhy ze skelných vláken, jednostranně opatřený lepidlem z přírodního kaučuku bez rozpouštědel.

Materiál nosiče	papír 2 x 60, 2 x 75 g/m <sup>2</sup>
Lepidlo	vodou aktivovatelné škrobové lepidlo 25 g/m <sup>2</sup>
Barva	hnědá, bílá
Dodávané šířky	40-300 mm
Dodávané délky	70-300 m
Možnost potisku	flexotisk až 3 přímé barvy
Teplotní odolnost	5 až 60 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 15 °C

### Rozměry

<b>běžné šíře</b>	<b>běžné délky</b>
15 – 300 mm	70 – 300 m

