

Ochranná a fixační páska LGA550

Použití

Modrá jednostranně lepící páska LGA550 je ideální pro ochranu povrchů a fixaci komponentů v průmyslových odvětvích. Vyznačuje se vysokou lepivostí a nezpůsobuje chemické reakce na aplikovaných površích, což ji činí bezpečnou pro použití na citlivých materiálech.

- **Bílý průmysl:** Ochrana povrchů a fixace komponentů uvnitř lednic a v jiných domácích spotřebičích během výroby a přepravy.
- **Automobilový průmysl:** Skvělá pro ochranu povrchů a fixaci dílů během montáže a přepravy.
- **Nábytkářský průmysl:** Efektivní ochrana povrchů před znečištěním a mechanickým poškozením.
- **Bundling:** Může sloužit jako svazkový prostředek pro pevné a bezpečné spojování předmětů.
- **Paletizace:** Vhodná pro běžné uzavírání těžkého baleného zboží a pásování zboží na paletách.



Hlavní benefity

- **Nezanechává stopy:** Pásku lze odstranit bez zanechání stop lepidla či barvy.
- **Vysoká lepivost:** Výborně přilne k různým povrchům a zajišťuje pevné uchycení.
- **Bezpečná pro povrchy:** Nezpůsobuje chemické reakce, což zaručuje ochranu citlivých povrchů.
- **Pevnost a nízké prodloužení:** Vysoce odolný PP film zaručuje pevnost a nízké prodloužení.
- **Stálobarevnost a popisovatelnost:** Páska nevybledává a lze na ni snadno psát.

Technický popis

Ochranná a fixační páska je vyrobena z PP fólie jednostranně opatřené lepidlem z přírodního kaučuku.

Materiál fólie	PP fólie
Lepidlo	přírodní kaučuk
Barva	modrá
Tloušťka celkem	0,076 mm
Lepivost na oceli	4,3 N / 25 mm
Pevnost v tahu	350 N / 25 mm
Průtažnost při přetržení	+33 %
Tepelná odolnost	do 60 °C
Aplikační teplota	od 5 °C
Skladovací teplota	10 až 25 °C
Skladovatelnost	6 měsíců

Rozměry

Pásku lze dodat v libovolných rozměrech od 5 do 1250 mm, návin na roli je 50 m.

samolepicí pásky | ochranné fólie | příslušenství