

## Maskovací páska malířská

### Použití

Maskovací páska malířská je papírová středně lepicí maskovací páska používaná při zednických a malířských pracích, v truhlářství i v domácnosti, často v kombinaci se zakrývací fólií. Je vhodná pro vytváření přechodů a na ochranu povrchů při malování hladkých povrchů, využití najde také při nenáročném balení a lepení papíru. Není vhodná na hrubé a strukturované povrchy.

Speciální typ lepidla zaručuje vynikající přilnavost a umožňuje snadné odstranění bez zanechání stop po lepidle. Páska není odolná proti UV záření, nehodí se tak pro venkovní použití. Po aplikaci ji z povrchu odstraňte do 24 hodin.



### Technický popis

Měkce krepový latexem impregnovaný papírový nosič jednostranně opatřený lepidlem ze syntetického kaučuku bez rozpouštědel.

Materiál nosiče	impregnovaný krepový papír
Lepidlo	syntetický kaučuk (hotmelt)
Barva	pastelově žlutá
Síla celková	0,105 mm
Lepivost na oceli	8,75 N / 25 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	70 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	8 %
Teplotní odolnost	0 až 40 °C (krátkodobě 60 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

### Rozměry

délka	šířka (mm)									
50 m	12	15	19	25	30	38	50	75	100	
ks/balení	72	60	48	36	32	24	24	16	12	