

Strečová fólie strojní - DODĚLAT

Použití

Průtažná strečová fólie má vynikající schopnost prodloužení, odolnost proti přetržení a elastickou paměť. Spojením všech těchto vlastností a schopnosti lepkavé přilnavosti na spodní straně fólie docílíme vynikajícího obalení palety či kartonu.

Strečová fólie se velmi dobře přizpůsobí formě baleného zboží a dokonale ho tak chrání před mechanickým poškozením, ale i před vlhkostí.

Strečové fólie jsou šetrné k balenému zboží i k životnímu prostředí. Jsou ekologicky nezávadné a plně recyklovatelné. Je možné je použít jak pro strojní, tak pro ruční balení. Dodáváme v průhledné a černé barvě.

Použití: nejprve připevněte konec fólie k obalovanému zboží (paletě), za mírného protahování ovinujte. Konec odřízněte nožem.



Technický popis

Ruční strečová fólie je vyrobena z třívrstvé nízkohustotní polyethylenové fólie s vysokou průtažností.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Materiál | třívrstvá LLDPE fólie |
| Barva | průhledná, černá |
| Síla fólie | 0,015 - 0,030 mm |
| Hustota materiálu | 0,918 g/cm ³ |
| Váha fólie bez dutinky | 2,2 kg (s dutinkou 2,7 kg) |
| Prodloužení při přetržení | 700 % |
| Přilnavost | velmi dobrá |
| Skladovací teplota | 5 až 25 °C |

Rozměry

| váha fólie | šířka (mm) | | |
|------------|------------|-----|-------------|
| 2,2 kg | 100 | 500 | 500 - černá |
| ks/bal | 54 | 6 | 6 |
| 2,4 kg | 500 | | |
| ks/bal | 6 | | |