

Oboustranná páska polyesterová IF567

Oboustranná páska polyesterová IF567 je transparentní bezbarvá páska s polyesterovým nosičem, rozměrově stabilní, vysoce odolná ve stříhu, odolná proti vysokým teplotám (až 180 °C). Páska je UV stabilní a umožňuje venkovní nasazení pásy.

Je ideální na lepení hladkých povrchů jako skla, kovů, plastů či lakovaných povrchů. Poradit si dokáže i s kritickými LSE povrchy jako jsou hůře lepitelné plasty.

Použití

Oboustranná páska polyesterová IF567 je ideální pro:

- upevňování cedulí, nápisů, bannerů a jiných reklamních prvků,
- montáž ABS plastových dílů, pryží a EPDM profilů,
- lepení ozdobných lišt a dalších prvků v automobilovém průmyslu,
- upevnění ozdobných lišt a nábytkových profilů
- upevnění čoček a dotykových obrazovek v elektronických zařízeních atd.



Technický popis

Oboustranná páska polyesterová IF567 je samolepicí páska složená z polyesterové nosné vrstvy oboustranně opatřené akrylátovým lepidlem modifikovaným solventními složkami. Oddělovací vrstva (liner) je z červené PP fólie.

Nosič	průhledná polyesterová fólie
Lepidlo	akrylátové, okamžitě lepidlo
Liner	červená MOPP fólie, oboustranně silikonizovaná
Tloušťka nosič + lepidlo	0,200 mm
Tloušťka nosič	0,012 mm
Lepivost na oceli (po 20 minutách)	18 N/25 mm (FINAT FTM 1)
Lepivost na oceli (po 24 hodinách)	30 N/25 mm (FINAT FTM 1)
Statická pevnost ve stříhu (23 °C)	> 400 hodin (FINAT FTM 1)
Teplotní odolnost	-40 až +160 °C (krátkodobě až 180 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C, chránit před UV zářením
Skladovatelnost	48 měsíců
Odolnost proti chemikáliím	dobrá
Odolnost proti vodě	velmi dobrá
Odolnost proti UV záření	velmi dobrá
Odolnost proti stárnutí	velmi dobrá
Odolnost proti povětrnosti	velmi dobrá

Rozměry

délka	šířka (mm)		
50 m	25	38	50
ks/balení	-	-	-