

Konturovací páska

Použití

Konturovací páska je speciální maskovací páska určená pro malování a lakování ostrých oblouků, ozdobných linek, vytváření barevných přechodů. Je vynikající pro velmi jemnou práci.

Konturovací páska je vyrobena z tepelně odolné a vysoce elastické a pružné fólie. Mezi její základní vlastnosti patří:

- vysoká tepelná odolnost až 150 °C (krátkodobě až 180 °C)
- extrémní pružnost
- snáší i opakované sušení
- odolává organickým rozpouštědlům
- neobsahuje těžké kovy
- snímatelná bez zbytků lepidla na chráněném povrchu



Technický popis

Páska je vyrobena z polymerní fólie s nánosem lepidla z modifikovaného kaučuku. Páska je navinuta na standardní dutince o vnitřním průměru 76 mm.

Materiál nosiče	polymerní fólie (ROHS compliant)
Lepidlo	modifikovaný kaučuk
Barva	zelená
Síla celková	0,15 mm
Síla nosiče (fólie)	0,13 mm
Síla lepidla	0,02 mm
Lepivost na oceli	2,6 N/cm
Přilnavost pásky	vynikající
Pevnost v tahu	30 N/cm
Průtažnost při přetržení	140 %
Odolnost vůči rozpouštědlům	dobrá
Odolnost vůči UV záření	omezená
Teplotní odolnost	-40 až 150 °C (krátkodobě 180 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)								
55 m	3	6	9	12	19	25	30	38	50
ks/balení	288	144	96	72	48	36	32	24	20